

商品名： 湯快オート（リフト付簡易浴槽）		製品型番： YK102		
項目		内容		
仕様	【ベッド部】		【リフト部】	
	01 外寸（全長×全幅×全高）	2050mm×1000mm×2100mm（全高2000mmも選択可）	13 ハンガー移動軌跡	浴槽上で昇降
	02 マットを抜く全体重量	約140Kg	14 フック数、フック間距離	4個 長手方向約2000mm × 幅方向約700mm
	03 底部クリアランス	約100mm（ヘッド・フットボード下面）	15 使用可能な吊り具のタイプ	専用ハンモック、専用アタッチメントで一部の市販吊り具可能
	04 床板分割箇所数	4個	16 リフト機構吊り上げ高（空状態）	300mm（最大ベッド床板相対距離600mm）（電動）
	05 床からの最高高 / 最低高	（マット除く）約700mm / 400mm	17 リフト機構水平移動距離	無
	06 背上げに関する特殊な機構	着脱式床板	18 最大荷重	100Kg
	07 ハイ・ロー動作速度（無負荷時）	約13mm/sec	19 リフト昇降速度（無負荷時）	約13mm/sec
	08 ハイ・ロー緊急停止機構	有り（リモコン手動式）	【その他】	
	09 キャスター径	100mm	20 分解後最大パーツ数	30個（現地状況によってユニット化し減少できます）
	10 適合マットレス	約910mm×1800mm以内（防水タイプ推奨）	21 分解後最大パーツサイズ	約2000mm × 710mm × 50mm（リフトフレーム）
	【浴槽部】	浴槽の上にマットレスを置くことも可能	22 最大パーツの重量	約7kg（リフトフレーム）
11 浴槽内寸（最大値）	深さ300mm×長さ1700×幅600mm	23 給排水	別売シャワーセットや給湯排水セットにて工事不要	
12 浴槽材質	アクリル変性高耐衝撃塩ビ板			
特徴	利用者を浮かして入浴可能。		使用上の注意	マット、ハンモック別売。排水ホース（約1m）付属
	ベッド、車椅子などからの移動負担を大幅軽減。 半座位の姿勢と少高低差で吊る為、恐怖感を緩和。			スライドパイプは本製品にはありません。