

商品名： 湯快オート（スライドリフト付簡易浴槽）		製品型番： YKIO3S		（旧型番 YKIO3）				
項目		内容		項目		内容		
仕様	【ベッド部】		【リフト部】					
	01	外寸（全長×全幅×全高）	2050mm×1000mm×2100mm（全高2000mmも選択可）		13	ハンガー移動軌跡	浴槽上で昇降、浴槽横方向にスライド、浴槽横で昇降	
	02	マットを抜く全体重量	約150Kg		14	フック数、フック間距離	4個 長手方向約2000mm × 幅方向約700mm	
	03	底部クリアランス	約100mm（ヘッド・フットボード下面）		15	使用可能な吊り具のタイプ	専用ハンモック、専用アタッチメントで一部の市販吊り具可能	
	04	床板分割箇所数	4個		16	リフト機構吊り上げ高（空状態）	300mm（最大ベッド床板相対距離600mm）（電動）	
	05	床からの最高高 / 最低高	（マット除く）約700mm / 400mm		17	リフト機構水平移動距離	約700mm 片側面のみ、対応側面は設置時設定（手動）	
	06	背上げに関する特殊な機構	着脱式床板		18	最大荷重	100Kg	
	07	ハイ・ロー動作速度（無負荷時）	約13mm/sec		19	リフト昇降速度（無負荷時）	約13mm/sec	
	08	ハイ・ロー緊急停止機構	有り（リモコン手動式）		【その他】			
	09	キャスター径	100mm		20	分解後最大パーツ数	37個（現地状況によってユニット化し減少できます）	
	10	適合マットレス	約910mm×1800mm以内（防水タイプ推奨）		21	分解後最大パーツサイズ	約2000mm × 710mm × 50mm（リフトフレーム）	
	【浴槽部】		浴槽の上にマットレスを置くことも可能		22	最大パーツの重量	約7kg（リフトフレーム）	
11	浴槽内寸（最大値）	深さ300mm×長さ1700×幅600mm		23	給排水	別売シャワーセットや給湯排水セットにて工事不要		
12	浴槽材質	アクリル変性高耐衝撃塩ビ板						
特徴	利用者を浮かして入浴可能。			使用上の注意	マット、ハンモック別売。排水ホース（約1m）付属			
	ベッド、車椅子などからの移動負担を大幅軽減。 半座位の姿勢と少高低差で吊る為、恐怖感を緩和。				リフトの水平移動の時は、補助板（長さ約700mm、幅約100mm）をベッド横床面に降ろします。			